



TUV PL-L

TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

As lâmpadas TUV PL-L são lâmpadas UVC (germicidas) compactas utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. O tamanho compacto da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV PL-L proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Graças à base de lâmpada de extremidade única, a substituição de lâmpadas é fácil.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G11 [2G11]
Principal aplicação	Disinfection
Vida útil (Nom.)	9000 h
Descrição do sistema	High Frequency [Alta Frequência (HF)]

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	TUV
Designação da cor	- [Não especificado]
Depreciação na vida útil	15 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	55 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,54 A
Tensão (Nom.)	103 V

Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	4 Pins (4P)

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg

UV	
Radiação UV-C	17,0 W


Dados do produto	
Código do produto completo	871150063379840
Nome de produto da encomenda	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
EAN/UPC – Produto	8711500633798
Código de encomenda	63379840
Local Code	28262
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
N.º material (12NC)	927908704007
Peso líquido (Peça)	134,000 g

TUV PL-L

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Desenho dimensional



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

TUV 55W PL-L

Dados fotométricos

